

AGRIFARM UTTO MP

Aceite multifuncional de excelente rendimiento (UTTO/MFO) para uso en sistemas hidráulicos y de transmisión con frenos húmedos, embragues y diferenciales integrados para maquinaria agrícola y de construcción.

Descripción

AGRIFARM UTTO MP es un aceite multifuncional de excelente rendimiento (UTTO/MFO) para su uso en sistemas hidráulicos y de transmisión con frenos húmedos, embragues y diferenciales integrados para maquinaria agrícola y de construcción. AGRIFARM UTTO MP se basa en una cuidadosa selección de aceites base y aditivos que proporciona una excelente protección contra el desgaste, buenas características de viscosidad/temperatura y una excelente propiedad de fricción.

Aplicaciones

AGRIFARM UTTO MP se puede utilizar en cajas de cambios o sistemas combinados de caja de cambios-hidráulica de maquinaria agrícola y de construcción con instrucciones de llenado de aceite de motor HD SAE 10W-30 o aceites para engranajes según SAE 75W-80 y según API GL-4. Los aditivos especiales también proporcionan un rendimiento de desaceleración sobresaliente combinado con una alta capacidad de supresión de ruido durante todo el intervalo de drenaje de aceite. Los tractores que trabajan con equipos conectados deben estar completamente cambiados a AGRIFARM UTTO MP. AGRIFARM UTTO MP es miscible y compatible con aceites multifuncionales convencionales. Sin embargo, debe evitarse la mezcla con otros aceites multifuncionales para aprovechar al máximo los beneficios de este producto. Se recomienda efectuar un cambio completo del producto antes de empezar a usar

AGRIFARM UTTO MP. Para obtener información sobre la seguridad del producto y su adecuada eliminación, consulte la última ficha de datos de seguridad del material.

Ventajas

- Muy buena protección frente al desgaste.
- Excelente protección contra lodos, sedimentos y formación de barnices.
- Muy buena protección frente a la corrosión.
- Reduce el ruido de los frenos.
- Muy buen comportamiento viscosidad-temperatura.
- Aplicable como lubricante para todas las estaciones.
- Muy buen comportamiento de cambio.
- Muy buena compatibilidad con los materiales de sellado.
- Muy buena compatibilidad con metales no ferrosos.

Especificaciones

- API GL-4

Homologaciones

- DANA-OHTM-UTTO
- VALTRA G2-08
- VOLVO WB 101
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F (ZF002183)

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



Recomendaciones FUCHS

- AGCO Powerfluid 821 XL
- AGCO Q-186 (Whitefarm)
- ALLISON C-4
- CASE MS 1206, 1207, 1209, 1210, 1230
- CLAAS / LANDINI / SAME-Transmission
- CNH MAT 3505, 3506, 3509, 3525, 3526, 3540
- DIN 51524 : HLP (-D)
- FNHA 2C-200.00, 201.00
- FORD M2C48-C3, ESN M2C86-B/C, M2C134-D
- JOHN DEERE JDM J20C
- KUBOTA UDT FLUID
- MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1143, 1141, 1135
- NH 410C, 410B
- SAE J300: 10W-30
- SAE J306: 75W-80
- SDFG OT 1891 A
- VALTRA G2-08

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidad a 15°C	DIN 51757	0,88 g/ml
Grado SAE	SAE J300	10W-30
Grado SAE	SAE J306	75W-80
Viscosidad cinemática a 40°C	DIN 51562-1	64 mm²/s
Viscosidad cinemática a 100°C	DIN 51562-1	9,54 mm²/s
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909	130
Punto de fluidez	DIN ISO 3016	-42 °C
Colorante	DIN 10964	ninguno

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



La información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en la experiencia y el conocimiento de FUCHS PETROLUB SE en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por esta razón, declaraciones universalmente válidas sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aeronaves / naves espaciales o sus componentes, a menos que tales productos sean retirados antes de que los componentes sean ensamblados en la aeronave / nave espacial. La información proporcionada en la información de este producto representa pautas generales y no vinculantes. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para cualquier aplicación dada. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario probar la idoneidad funcional del producto y usarlo con la atención correspondiente. Nuestros productos experimentan una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información del producto en cualquier momento y sin aviso, a menos que se establezca lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas. Cualquier forma de reproducción requiere permiso previo y por escrito de FUCHS LUBRICANTES S.A.U. © FUCHS LUBRICANTES S.A.U. Todos los derechos reservados.