

CASSIDA CHAIN OIL 1500 SPRAY

Aceite lubricante de base sintética en aerosol para lubricación de cadenas.

Descripción

CASSIDA CHAIN OIL 1500 SPRAY es un lubricante para cadenas totalmente sintético, de alta calidad y con propiedades EP que ha sido especialmente desarrollado para cadenas de transmisión y transporte en la industria alimentaria. Se compone de aceites base sintéticos y aditivos seleccionados que cumplen los estrictos requisitos de la industria alimentaria. Registrado por NSF (clase H1) para aplicaciones con contacto incidental con alimentos (no se puede excluir completamente el contacto del lubricante con los alimentos). Producción conforme a las normas de calidad FLG en instalaciones en las que el APPCC y las BPF forman parte integrante de los sistemas de gestión de la calidad y la higiene según las normas ISO 9001 e ISO 21469.

Aplicaciones

Para uso en cadenas de transmisión y transporte y máquinas de envasado en la industria alimentaria. CASSIDA CHAIN OIL 1500 SPRAY se pulveriza con moderación y de forma selectiva sobre los componentes a lubricar.

Ventajas

- Rango de temperatura de funcionamiento: -10 °C a +140 °C
- Temperatura máxima de funcionamiento a corto plazo: +150 °C
- Excelente adherencia, mínimo centrifugado y buena resistencia al agua fría y caliente
- Prolonga la vida útil de las cadenas y reduce los tiempos de inactividad gracias a una mayor protección contra el desgaste y la corrosión, incluso en entornos húmedos o agresivos.
- Inodoro e insípido

Especificaciones

- NSF H1
- NSF ISO 21469
- Kosher
- Halal

Condiciones de Almacenamiento

Todos los lubricantes para la industria alimentaria deben almacenarse separados de otros lubricantes, productos químicos y alimentos, y protegidos de la luz solar directa u otras fuentes de calor. La vida útil mínima es de 3 años a partir de la fecha de producción. Una vez abiertos los envases, deben tomarse medidas de precaución suficientes para evitar la entrada de polvo, suciedad, agua, etc., por lo que el contenido debe consumirse rápidamente. Temperatura de almacenamiento entre 0 °C y +40 °C.

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



Notas

Compatible con pinturas, elastómeros y juntas de uso común en la industria alimentaria.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Aceite base		sintético
ISO VG	DIN ISO 3448	1.500
Viscosidad cinemática a 40 °C tras la evaporación del disolvente	DIN EN ISO 3104	1.500 mm²/s
Viscosidad cinemática a 100 °C tras la evaporación del disolvente	DIN EN ISO 3104	135 mm²/s
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909	195
Densidad a 15 °C después de la evaporación del disolvente	DIN 51757	865 kg/m³
Punto de inflamación (COC) tras la evaporación del disolvente	DIN EN ISO 2592	>200 °C
Punto de ebullición tras la evaporación del disolvente	DIN EN ISO 3016	-15 °C
Color		Incoloro

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



La información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en la experiencia y el conocimiento de FUCHS LUBRICANTES S.A.U en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por esta razón, declaraciones universalmente válidas sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aeronaves / naves espaciales o sus componentes, a menos que tales productos sean retirados antes de que los componentes sean ensamblados en la aeronave / nave espacial. La información proporcionada en la información de este producto representa pautas generales y no vinculantes. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para cualquier aplicación dada. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario probar la idoneidad funcional del producto y usarlo con la atención correspondiente. Nuestros productos experimentan una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información del producto en cualquier momento y sin aviso, a menos que se establezca lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas. Cualquier forma de reproducción requiere permiso previo y por escrito de FUCHS LUBRICANTES S.A.U. © FUCHS LUBRICANTES S.A.U. Todos los derechos reservados.