

CASSIDA CHAIN OIL 5000 SPRAY

Lubricante sintético en forma de spray para cadenas en instalaciones de procesamiento de alimentos y bebidas

Características

- Su excelente adhesividad minimiza su descolgamiento incluso en condiciones de lavado con agua fría o caliente
- Sus elevadas características antidesgaste y anticorrosión aseguran una larga vida de las cadenas, disminuyendo los tiempos de parada no programada, incluso en condiciones húmedas o especialmente agresivas
- Fácil aplicación: pulverizar directamente sobre la cadena
- Olor y sabor neutros



Cadenas



Alta
temperatura



Baja
temperatura



Programa de
socios



Registro NSF

Especificaciones y Certificaciones

- NSF H1
- Kosher
- Halal

Descripción

CASSIDA CHAIN OIL 5000 SPRAY es un lubricante antidesgaste multifuncional, totalmente sintético, de muy altas prestaciones, especialmente diseñado para la lubricación de cadenas en las líneas de arrastre y transporte. Se basa en una cuidadosa mezcla de fluidos sintéticos y aditivos seleccionados por su capacidad para satisfacer los estrictos requisitos de la industria alimentaria. Está registrado por la NSF como clase H1, para uso donde exista riesgo de contacto accidental con los alimentos. Fabricación según los Estándares de Calidad FLT, en

instalaciones donde se han instaurado los sistemas de auditoría de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) y en las que se aplican las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y forman parte de los sistemas de control de calidad e higiene de las normas ISO 9001 e ISO 21469.

Aplicaciones

- Lubricación de cadenas de transmisión y transporte en la industria alimentaria
- Deslizaderas, palancas, uniones y pernos, cables, vástagos y rodillos de rodadura
- También es apto para la lubricación de los equipos utilizados en la fabricación de envases alimentarios

Compatibilidad con juntas y pinturas

Compatible con elastómeros, juntas, retenes y pinturas normalmente utilizados en sistemas de lubricación de maquinaria de la industria alimentaria.

Manipulación y almacenamiento

Todos los lubricantes de grado alimentario deberían almacenarse separados de otros lubricantes, productos químicos y alimentos, y alejados de los rayos solares directos u otras fuentes de calor. Almacenar a temperaturas entre 0°C y +30°C. Siempre y cuando el producto se haya conservado en estas condiciones, se recomienda utilizarlo en el plazo de 3 años a partir de la fecha de fabricación.

Datos técnicos: CASSIDA CHAIN OIL 5000 SPRAY

<u>Propiedad</u>	<u>Valor</u>	<u>Unidad</u>	<u>Método de ensayo</u>
Número de registro NSF	144792		
Color	Incoloro		
Densidad [+15 °C]	875	kg/m ³	ISO 12185
Punto de inflamación	>200	°C	ISO 2592
Punto de congelación	-12	°C	ISO 3016
Visc. cin. [+40 °C]	5000	mm ² /s	ISO 3104
Visc. cin. [+100 °C]	350	mm ² /s	ISO 3104
Temperaturas de operación	-10 a +140	°C	RLL 134
picos de temperatura	+150	°C	
Clasificación ADR	Véase la FDS		
Número UN	Véase la FDS		

Información Técnica



LUBRITECH
Special Application Lubricants

Estas características son típicas de la producción actual, antes de la adición de disolvente/propulsor.

RLL = reglamento de laboratorio de LUBRITECH

Estas características son típicas de la producción actual, por lo que son susceptibles de variación.

Los presentes datos reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y desarrollos. Sin embargo, no constituyen una garantía de las propiedades o de la idoneidad del producto en cada caso. Por ello, antes de utilizar nuestros productos, el usuario debe comprobar su utilidad y quedar satisfecho de sus prestaciones. Nuestros productos se encuentran en continuo desarrollo. Por esta razón, nos reservamos el derecho de modificar el programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todas las indicaciones incluidas en esta información sobre el producto, en cualquier momento y sin previo aviso, a menos que existan acuerdos específicos con el cliente que nos obliguen a hacerlo de otra forma. Todas las versiones anteriores de este documento pierden su validez con la publicación de esta información sobre el producto.

Estamos especializados en el desarrollo de productos para problemas tribológicos extremos, en cooperación con los usuarios finales. FUCHS LUBRITECH ofrece servicio postventa y asesoramiento individualizado.

Estamos a su disposición. Consúltenos. E-Mail: info@fuchs-lubritech.de