

CASSIDA FM GREASE DC SPRAY

Fluido especial multiuso de contacto directo, en formato spray, para aplicaciones de procesamiento de alimentos en la industria alimentaria

Características

- Buena resistencia de lavado con agua fría y caliente
- Buena estabilidad mecánica y frente a la oxidación
- Características efectivas de protección frente a la corrosión
- Buenas propiedades adhesivas
- Olor y sabor neutros



Spray de mantenimiento



Contacto directo con alimentos



Guías de deslizamiento



Articulaciones, clavijas



Programa de socios



Registro NSF

Certificaciones y especificaciones

- NSF 3H, H1
- Kosher
- Halal

Descripción

CASSIDA FM GREASE DC SPRAY es una grasa de contacto directo con los alimentos, diseñada para numerosas aplicaciones especiales en la industria alimentaria. Se basa en un espesante inorgánico, así como en una cuidadosa mezcla de fluidos y aditivos seleccionados, elegidos por su capacidad para satisfacer los estrictos requisitos de la industria alimentaria. El producto está registrado por la NSF para su uso tanto en aplicaciones de contacto directo (Clase 3H) como en puntos donde existe riesgo de contacto accidental con alimentos (Clase H1). Fabricación según los estándares de calidad FLT, en instalaciones donde se han instaurado los sistemas de auditoría de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) y en las que se aplican las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y forman parte de los sistemas de control de calidad e higiene de las normas ISO 9001 e ISO 21469.

Product Information



LUBRITECH
Special Application Lubricants

Aplicaciones

- Ideal para su uso como agente desmoldeante de contacto directo con los alimentos.
- Agente desmoldeante de parrillas, moldes de pan, cuchillas de corte, mesas de deshuese, tablas de picar u otras superficies duras para evitar incrustaciones de alimentos durante el procesamiento.
- Lubricación y protección a juntas, guías, rodamientos y cuchillas que se utilizan en la industria alimentaria, farmacéutica y otros entornos limpios en los que es inevitable entrar en contacto con los alimentos.

Compatibilidad con juntas y pinturas

Compatible con elastómeros, juntas, retenes y pinturas normalmente utilizados en sistemas de lubricación de maquinaria de la industria alimentaria.

Manipulación y almacenamiento

Todos los lubricantes de grado alimentario deberían almacenarse separados de otros lubricantes, productos químicos y alimentos, y alejados de los rayos solares directos u otras fuentes de calor. Almacenar a temperaturas entre 0 °C y +30 °C. En estas condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto en el plazo de 3 años a partir de la fecha de fabricación o en los 2 años siguientes a la apertura del envase.

Datos técnicos: CASSIDA FM GREASE DC SPRAY

<u>Características</u>	<u>Valor</u>	<u>Unidad</u>	<u>Método de ensayo</u>
N.º de registro NSF	147153		
Apariencia	Pasta blancuzca		
Grado NLGI	00		DIN 51818
Tipo de espesante	Inorgánico		
Valor de penetración [+25 °C]	400 - 430	1/10 mm	ISO 2137
Visc. cinemática (aceite base) a +40 °C	100	mm²/s	ISO 3104
Temperatura de licuefacción	-	° C	ISO 2176
Temperaturas de operación	-10 a +110	° C	RLL 134
pico a corto plazo	+120	° C	
Corrosión del cobre, 24 h a +100 °C	1b	rating	DIN 51811

Típico para la producción actual antes de la adición de disolvente/propulsor.

RRL = Reglamento de Laboratorio de LUBRITECH.

Estas características son típicas de la producción actual, por lo que son susceptibles de variación.