

CASSIDA GREASE GTS SPRAY

Grasa sintética especializada de extrema presión, en forma de spray, para instalaciones de procesamiento de alimentos y bebidas

Características

- Destaca por su larga duración
- Buena resistencia al agua, lo que asegura una larga duración de la grasa incluso en condiciones de gran cantidad de humedad
- Buena estabilidad mecánica y frente a la oxidación, por lo que resiste bien la formación de depósitos originados a elevadas temperaturas de operación y no pierde su consistencia, reduciendo posibles fugas
- Efectiva protección frente a la corrosión. Garantiza que los componentes/cojinetes no fallen debido a la corrosión.
- Buenas propiedades de adherencia, por lo que se reduce el consumo de grasa
- Fácil aplicación: basta con pulverizar directamente sobre las partes a lubricar
- Olor y sabor neutros



Rodamiento
rodillos



Extrema
presión



Programa de
socios



Registro NSF

Especificaciones y Certificaciones

- NSF H1
- Kosher
- Halal

Descripción

CASSIDA GREASE GTS SPRAY es un lubricante especialmente diseñado para la lubricación de maquinaria de la

industria alimentaria. Se basa en un espesante complejo de sulfonato de calcio, fluidos sintéticos base y aditivos seleccionados por su capacidad para satisfacer los estrictos requisitos de la industria alimentaria. Está registrado por la NSF como clase H1, para uso donde exista riesgo de contacto accidental con los alimentos. Fabricación según los Estándares de Calidad FLT, en instalaciones donde se han instaurado los sistemas de auditoría de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) y en las que se aplican las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y forman parte de los sistemas de control de calidad e higiene de las marcas ISO 9001 e ISO 21469.

Aplicaciones

- Rodamientos y cojinetes lisos
- Juntas y acoplamientos abiertos a la atmósfera

Compatibilidad con juntas y pinturas

Compatible con elastómeros, juntas, retenes y pinturas normalmente utilizados en sistemas de lubricación de maquinaria de la industria alimentaria.

Manipulación y almacenamiento

Todos los lubricantes de grado alimentario deberían almacenarse separados de otros lubricantes, productos químicos y alimentos, y alejados de los rayos solares directos u otras fuentes de calor. Almacenar a temperaturas entre 0°C y +30°C. En estas condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto en el plazo de 3 años a partir de la fecha de fabricación.

Datos técnicos: CASSIDA GREASE GTS SPRAY

<u>Propiedad</u>	<u>Valor</u>	<u>Unidad</u>	<u>Método de ensayo</u>
Número de registro NSF	144805		
Color	Beige		
Estructura	Pasta uniforme		
Número NLGI	2		DIN 51818
Tipo de espesante	Complejo de sulfonato de calcio		
Penetración trabajada [+25 °C]	265 - 295	1/10 mm	ISO 2137
Visc. cin. [+40 °C]	85	mm ² /s	ISO 3104
Punto de gota	>250	°C	ISO 2176
Temperaturas de operación	-45 a +170	°C	RLL 134
picos de temperatura	+200	°C	
Protección frente a la oxidación (agua de mar)	0/0		DIN 51502

Estas características son típicas de la producción actual, antes de la adición de disolvente/propulsor.

RLL = reglamento de laboratorio de LUBRITECH

Estas características son típicas de la producción actual, por lo que son susceptibles de variación.

Los presentes datos reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y desarrollos. Sin embargo, no constituyen una garantía de las propiedades o de la idoneidad del producto en cada caso. Por ello, antes de utilizar nuestros productos, el usuario debe comprobar su utilidad y quedar satisfecho de sus prestaciones. Nuestros productos se encuentran en continuo desarrollo. Por esta razón, nos reservamos el derecho de modificar el programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todas las indicaciones incluidas en esta información sobre el producto, en cualquier momento y sin previo aviso, a menos que existan acuerdos específicos con el cliente que nos obliguen a hacerlo de otra forma. Todas las versiones anteriores de este documento pierden su validez con la publicación de esta información sobre el producto.

Estamos especializados en el desarrollo de productos para problemas tribológicos extremos, en cooperación con los usuarios finales. FUCHS LUBRITECH ofrece servicio postventa y asesoramiento individualizado.

Estamos a su disposición. Consúltenos. E-Mail: info@fuchs-lubritech.de