

CASSIDA PASTE AP

Pasta de montaje sintética para la industria alimentaria

Descripción

CASSIDA PASTE AP es una pasta de montaje para la industria alimentaria en base a un espesante inorgánico, aceite de base sintética y lubricantes sólidos. CASSIDA PASTE AP se caracteriza por su resistencia al envejecimiento y al agua, protección contra la corrosión, propiedades adherentes, bajos coeficientes de fricción y protección contra la corrosión por fricción (fretting).

CASSIDA PASTE AP está registrado en NSF International como "Compuestos / Lubricantes no alimentarios" de clase H1 (lubricantes que pueden entrar de forma incidental en contacto con alimentos en concentraciones bajas especificadas) de acuerdo con FDA CFR 21 § 178.3570.

El intervalo de temperatura de funcionamiento de CASSIDA PASTE AP es de -40 a +1200 °C.

Aplicaciones

CASSIDA PASTE AP se ha desarrollado de manera específica para las siguientes aplicaciones:

- Ayuda para el montaje y desmontaje de uniones roscadas
- Articulaciones
- Ayuda al montaje y desmontaje a presión para piezas de ajuste
- Protección contra la corrosión por fricción (fretting)

Notas

Las instrucciones de seguridad y eliminación se encuentran en la ficha de datos de seguridad actual.

Ventajas

- Muy buena resistencia al agua
- Excelente resistencia a ácidos y álcalis
- Buena protección contra el desgaste, especialmente contra la corrosión por fricción (fretting)
- Muy buena protección contra la corrosión
- Muy buenas propiedades adherentes

Homologaciones

- NSF Reg. No.: 144807
- NSF H1
- Kosher
- Halal



Condiciones de Almacenamiento

Todos los lubricantes de uso alimentario deben almacenarse separados de otros lubricantes, sustancias químicas y productos alimentarios y alejados de la luz solar directa u otras fuentes de calor. Una vez abierto el envase, el producto debe utilizarse en un plazo de 2 años, pero no más tarde de 3 años a partir de la fecha de fabricación.

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Color		blanco
Estructura		suave
Penetración trabajada Pw60	DIN ISO 2137	300-330 1/10 mm
Intervalo de temperatura	LV0124	-40 / +1200 °C

LV / FLV = Procedimiento de ensayo de laboratorio FUCHS

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



La información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en la experiencia y el conocimiento de FUCHS LUBRICANTES S.A.U en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por esta razón, declaraciones universalmente válidas sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aeronaves / naves espaciales o sus componentes, a menos que tales productos sean retirados antes de que los componentes sean ensamblados en la aeronave / nave espacial. La información proporcionada en la información de este producto representa pautas generales y no vinculantes. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para cualquier aplicación dada. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario probar la idoneidad funcional del producto y usarlo con la atención correspondiente. Nuestros productos experimentan una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información del producto en cualquier momento y sin aviso, a menos que se establezca lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas. Cualquier forma de reproducción requiere permiso previo y por escrito de FUCHS LUBRICANTES S.A.U. © FUCHS LUBRICANTES S.A.U. Todos los derechos reservados.