

MEISSELPASTE

Pasta de cincel para herramientas de encaje y casquillos de desgaste de martillos hidráulicos

Descripción

MEISSELPASTE es una pasta para herramientas de encaje y casquillos de desgaste de martillos hidráulicos en base a un espesante complejo de aluminio, aceite mineral y lubricantes sólidos. MEISSELPASTE se caracteriza por sus propiedades a altas temperaturas, su capacidad de carga, su resistencia al agua y su protección contra el desgaste.

El intervalo de temperatura de funcionamiento de MEISSELPASTE es de -20 a +200 °C.

Aplicaciones

MEISSELPASTE se ha desarrollado de manera específica para las siguientes aplicaciones:

- Herramientas de encaje en martillos hidráulicos

MEISSELPASTE se utiliza principalmente para las siguientes aplicaciones / funciones:

- Grasa para montaje

Ventajas

- Muy buena capacidad de carga (EP)
- Muy buena resistencia al agua
- Buena protección contra el desgaste
- Buena resistencia al envejecimiento

Condiciones de Almacenamiento

La fecha de caducidad mínima es de 36 meses si el producto se almacena correctamente entre 0 °C y 40 °C en su envase original cerrado y en un lugar seco. La indicación de una fecha de caducidad mínima no incluye ninguna garantía de durabilidad.

Notas

Las instrucciones de seguridad y eliminación se encuentran en la ficha de datos de seguridad actual.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Tipo de espesante		complejo de aluminio
Tipo de aceite base		aceite mineral
Viscosidad del aceite base a 40 °C	ASTM D7042	320 mm ² /s
Color		color cobre
Grado NLGI	DIN 51818	2
Punto de gota	DIN ISO 22286	~ 260 °C
Penetración trabajada Pw60	DIN ISO 2137	265-295 1/10 mm
Carga de soldadura de cuatro bolas	DIN 51350-4	~ 3400 N
Intervalo de temperatura	LV0124	-20/+200 °C
Rango de temperatura para lubricación en seco de hasta		+1100 °C

LV / FLV = Procedimiento de ensayo de laboratorio FUCHS

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



La información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en la experiencia y el conocimiento de FUCHS LUBRICANTES S.A.U en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por esta razón, declaraciones universalmente válidas sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aeronaves / naves espaciales o sus componentes, a menos que tales productos sean retirados antes de que los componentes sean ensamblados en la aeronave / nave espacial. La información proporcionada en la información de este producto representa pautas generales y no vinculantes. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para cualquier aplicación dada. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario probar la idoneidad funcional del producto y usarlo con la atención correspondiente. Nuestros productos experimentan una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información del producto en cualquier momento y sin aviso, a menos que se establezca lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas. Cualquier forma de reproducción requiere permiso previo y por escrito de FUCHS LUBRICANTES S.A.U. © FUCHS LUBRICANTES S.A.U. Todos los derechos reservados.