

NEUTRAFILM R 100 (AEROSOL)

PRODUCTO DE PROTECCIÓN DE PELÍCULA CEROSA

Descripción

NEUTRAFILM R 100 es un fluido de protección basado en ceras disueltas en disolvente alifático.
Propulsor: Gas licuado
Volumen neto a 20 °C: 500 ml.

Aplicación

- Piezas que necesiten protección anticorrosiva en exterior de larga duración.
- Protección anticorrosiva durante transporte marítimo.
- Protector antioxidante para todo tipo de metales.
- En versión aerosol, permite depositar una fina película de ceras sobre la pieza tras la evaporación del disolvente.

Precauciones y Modo de Empleo

- Agitar vigorosamente el aerosol antes de utilizarlo.
- Aplicar a temperatura ambiente y sobre superficies limpias.
- Consultar la Ficha de Higiene y Seguridad del NEUTRAFILM R 100 (Aerosol).
- El etiquetaje de los aerosoles se ha realizado según la Directiva Europea 2001/59 del 06/08.01/CE correspondiente a la adaptación 28ª de las directivas 67/548 CE y 199/45 modificadas por la directiva 2001/60/CE.

Beneficios / Ventajas

- **NEUTRAFILM R 100** tras la evaporación el disolvente no gotea a temperatura ambiente.
- **NEUTRAFILM R 100** neutraliza las huellas dactilares
- **NEUTRAFILM R 100** permite depositar una película cerosa sobre las piezas
- **NEUTRAFILM R 100** asegura una protección de larga duración.
- **NEUTRAFILM R 100** en aerosol puede utilizarse en cualquier posición.

Salud, Seguridad y Medioambiente (HSE)

La información relevante relativa a HSE está contenida en la Ficha de Seguridad.

Recomendamos su lectura antes de la utilización del producto.

FLES-JMM/09.10