

RENOCLEAN P 196

Desengrasante sólido, alcalino por inmersión

Descripción

Desengrasante para acero basado en una mezcla de sales sólidas y tensoactivos que permite conseguir un excelente lavado con una mínima concentración.

Aplicación

- **RENOCLEAN P 196** es un desengrasante alcalino para piezas de acero que posteriormente deban ser protegidas, esmaltadas o secadas.
- Por su gran efectividad **RENOCLEAN P 196** está especialmente recomendado para desengrases difíciles previos a fosfatado.
- Desengrase previo a protección anticorrosiva aceitosa, pintado, esmaltado, etc., siempre que se realice un aclarado posterior con agua.
- **RENOCLEAN P 196** es un producto idóneo para los procesos de desengrase en los sectores de muebles metálicos, electrodomésticos, bañeras,... y en general transformados metálicos.

Beneficios / Ventajas

- **RENOCLEAN P 196** tiene una alta capacidad desengrasante, incluso sobre aceites y grasas de difícil eliminación.
- Debido a su estudiada composición, permite obtener un buen desengrase a bajas dosis de utilización disminuyendo los costes de desengrase por m².
- No es espumante a la temperatura de trabajo.
- La gran eficacia de **RENOCLEAN P 196** permite tiempos cortos de tratamiento, incidiendo ello por tanto en un ahorro de los costos de proceso.

FLES-JMM/05.21

Valores Típicos: RENOCLEAN P 196

Características	Unidad	Valor	Norma
Naturaleza		Polvo blanco con humectantes	
Carácter		Alcalino	MFL*
Solubilidad		Total en agua	MFL*

* MFL: Método Fuchs Lubricantes S.A.

Modo de Empleo

El **RENOCLEAN P 196** se utiliza diluido en agua por inmersión.

Condiciones de trabajo:

Concentración.....4-6%
Temperatura 70-90°C
Tiempo 5 a 10 minutos

El mantenimiento de la solución se efectúa por medida de la alcalinidad sobre 10 c.c. con fenoltaleína y ácido clorhídrico 0,1 N siendo el factor de conservación:

% **RENOCLEAN P 196** = ml/HCl consumidos x 0,064

Salud, Seguridad y Medioambiente (HSE)

La información relevante relativa a HSE está

contenida en la Ficha de Seguridad.

Recomendamos su lectura antes de la utilización del producto.

Información acorde a Reglamento (EG) No 648/2004 sobre detergentes / etiquetado del contenido

- Fosfonatos < 5 %
- Tensoactivos Aniónicos < 5 %
- Fosfatos ≥ 5 %; < 15 %
- Tensoactivos No Iónicos ≥ 5 %; < 15 %

Otros Ingredientes significativos:

- Hidróxidos