

RENOFORM EMP 10 E

Lubricante no soluble

Descripción

El RENOFORM EMP 10 E es un fluido no soluble basado en aceite mineral parafínico y aditivación E.P. Exento de cloro.

Aplicación

- El RENOFORM EMP 10 E está concebido para operaciones de mecanizado sin arranque de viruta. Embutición profunda, extrusionado en frío de bielas y bulones. Corte con macho en prensa hidráulica de chapa de hasta 16 mm. de grosor.

Beneficios / Ventajas

- Es un producto exento de cloro, lo que facilita el tratamiento posterior de los aceites residuales.
- Tiene un elevado poder lubricante. Ello permite prolongar la vida del utillaje y a la vez obtener acabados perfectos.
- Tiene un alto poder anticorrosivo.
- Su mínima tendencia a la formación de nieblas aceitosas influye en la mejora del ambiente de la zona de trabajo y reduce el consumo de aceite

Posee una fácil eliminación mediante desengrasantes convencionales.

• .

FLES_AC – 04.22

Valores Típicos: RENOFORM EMP 10 E

Características	Unidad	Valor	Norma
Aspecto		Líquido ligeramente turbio	
Color		Marrón	
Densidad 20°C	g/ml	0,920 - 0,960	ISO 3675
Punto de inflamación	°C	> 204	ISO 2592
Viscosidad 40°C	mm2/sg	72 - 80	ISO 3104

Modo de Empleo

El RENOFORM EMP 10 E se utiliza tal cual se suministra, sin dilución alguna ni en agua ni en otros diluyentes.

Salud, Seguridad y Medioambiente (HSE)

La información relevante relativa a HSE está contenida en la Ficha de Seguridad.

Recomendamos su lectura antes de la utilización del producto.