

RENOFORM UBO 377/9

Fluido Evanescente para procesos de estampación

Descripción

RENOFORM UBO 377/9 es un lubricante no miscible en agua.

RENOFORM UBO 377/9 contiene una combinación seleccionada de sustancias polares para aumentar el rendimiento lubricante y la capa de lubricación límite.

RENOFORM UBO 377/9 no contiene cloro, silicona ni metales pesados.

RENOFORM UBO 377/9 deja pocos residuos.

Aplicaciones

RENOFORM UBO 377/9 es especialmente adecuado como lubricante para procesos individuales y combinados, como punzonar, doblar, perfilar y estampar láminas finas. RENOFORM UBO 377/9 previene eficazmente el desgaste evitando adhesiones y la acumulación de material en las herramientas.

RENOFORM UBO 377/9 sirve para una amplia variedad de materiales.

RENOFORM UBO 377/9 está listo para usar y generalmente se aplica sin diluir. RENOFORM UBO 377/9 se puede aplicar con todas las técnicas de aplicación habituales.

Después de la evaporación del disolvente (casi inodoros y sin aroma), queda una película muy delgada en las piezas procesadas. Debido al bajo nivel de residuos, a menudo se puede prescindir del desengrase para procesos posteriores.

Los hidrocarburos volátiles requieren una

ventilación o extracción adecuada en las áreas de trabajo.

Ventajas

- Bajo en residuos.
- Inodoro o con un leve olor.
- Fácil de aplicar con todos los sistemas de lubricación comunes.

Condiciones de Almacenamiento

RENOFORM UBO 377/9 se puede almacenar en el contenedor original sellado de fábrica a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +40 °C durante un máximo de 12 meses.

La indicación de un período mínimo de almacenamiento no incluye ninguna garantía de durabilidad.

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Color		Incoloro
Densidad a 15°C	DIN 51757	0,82 g/ml
Viscosidad cinemática a 40°C	DIN 53000-1	1,7 mm²/s
Punto de inflamación, PM	DIN EN ISO 2719	61 °C
Corrosión al cobre	DIN EN ISO 2160	1-100A3

Los datos anteriores son típicos de la producción normal y no deben tomarse como una especificación.

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



La información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en la experiencia y el conocimiento de FUCHS LUBRICANTES S.A.U en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por esta razón, declaraciones universalmente válidas sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aeronaves / naves espaciales o sus componentes, a menos que tales productos sean retirados antes de que los componentes sean ensamblados en la aeronave / nave espacial. La información proporcionada en la información de este producto representa pautas generales y no vinculantes. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para cualquier aplicación dada. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario probar la idoneidad funcional del producto y usarlo con la atención correspondiente. Nuestros productos experimentan una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información del producto en cualquier momento y sin aviso, a menos que se establezca lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas. Cualquier forma de reproducción requiere permiso previo y por escrito de FUCHS LUBRICANTES S.A.U. © FUCHS LUBRICANTES S.A.U. Todos los derechos reservados.