

RENOLIT GP 2

Grasa de amplio espectro de uso

Descripción

RENOLIT GP 2 es una grasa de amplio espectro de uso en base a espesante de litio y aceite mineral. RENOLIT GP 2 se caracteriza por su bombeabilidad en sistemas de lubricación centralizada. RENOLIT GP 2 contiene aditivos para mejorar la resistencia al envejecimiento y la protección contra la corrosión.

El intervalo de temperatura de funcionamiento de RENOLIT GP 2 es de -30 a +120 °C.

Aplicaciones

RENOLIT GP 2 se utiliza principalmente para las siguientes aplicaciones / funciones:

- Cojinetes lisos y de rodillos

- Grasa de amplio espectro de uso

RENOLIT GP 2 también puede utilizarse para las siguientes aplicaciones / funciones:

- Maquinaria agrícola y forestal

- Sistemas de lubricación centralizada

Ventajas

- Buena resistencia al agua
- Buena bombeabilidad en sistemas de lubricación centralizada
- Buena resistencia al envejecimiento

Condiciones de Almacenamiento

La fecha de caducidad mínima es de 36 meses si el producto se almacena correctamente entre 0 °C y 40 °C en su envase original cerrado y en un lugar seco. La indicación de una fecha de caducidad mínima no incluye ninguna garantía de durabilidad.

Notas

Las instrucciones de seguridad y eliminación se encuentran en la ficha de datos de seguridad actual.

La bombeabilidad de RENOLIT GP 2 en sistemas de lubricación centralizada debe comprobarse con el fabricante del sistema.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Tipo de espesante		litio
Viscosidad del aceite base a 40 °C	ASTM D7042	110 mm²/s
Viscosidad del aceite base a 100 °C	ASTM D7042	9,5 mm²/s
Color		marrón claro
Grado NLGI	DIN 51818	2
Punto de gota	DIN ISO 22286	≥ 180 °C
Penetración trabajada Pw60	DIN ISO 2137	265-295 1/10 mm
Resistencia al agua, 90 °C: Clasificación	DIN 51807-1	1
Propiedades de protección contra la corrosión SKF-Emcor, agua destilada: Grado de corrosión	DIN 51802	0-0
Intervalo de temperatura	DIN 51825	-30/+120 °C

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



La información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en la experiencia y el conocimiento de FUCHS PETROLUB SE en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por esta razón, declaraciones universalmente válidas sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aeronaves / naves espaciales o sus componentes, a menos que tales productos sean retirados antes de que los componentes sean ensamblados en la aeronave / nave espacial. La información proporcionada en la información de este producto representa pautas generales y no vinculantes. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para cualquier aplicación dada. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario probar la idoneidad funcional del producto y usarlo con la atención correspondiente. Nuestros productos experimentan una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información del producto en cualquier momento y sin aviso, a menos que se establezca lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas. Cualquier forma de reproducción requiere permiso previo y por escrito de FUCHS LUBRICANTES S.A.U. © FUCHS LUBRICANTES S.A.U. Todos los derechos reservados.