

RENOXOL

Desengrasante basado en disolvente

Descripción

Es un disolvente alifático saturado lineal de gran pureza, con un corto intervalo de destilación y muy estable a la oxidación.

Aplicación

- Desengrase de cualquier tipo de material férreo, aleaciones ligeras y cobre.
- Eliminación de suciedad de equipos, motores y aparatos eléctricos.
- Desengrase previo a protección anticorrosiva aceitosa, proceso de aplicación de pintura, esmaltado.
- Apto para desengrase de cualquier aceite de engrase, mecanización, deformación o temple.

Beneficios / Ventajas

- Gran poder de desengrase en frío con unos costos y pérdidas por evaporación muy bajas.
- Apto para a todo tipo de superficies metálicas.
- Su utilización puede efectuarse por cualquiera de los métodos normalmente empleados: inmersión, aspersión o brocha.
- Debido a su altísima pureza parafínica y por consiguiente su estabilidad, le confiere al producto un nivel de toxicidad muy bajo, por lo que puede utilizarse con una mayor garantía que cualquier otro tipo de disolventes desde el punto de vista toxicológico.

FLES-JMM/06.21

Valores Típicos: RENOXOL

Características	Unidad	Valor	Norma
Densidad a 20 °C	g/ml	0,73	ASTM D 1298
Punto de inflamación	°C	50	ASTM D 93
Índice neutralización (máx)	mgKOH/gr	0,01	ASTM D 664
Aromáticos (máx)	%	< 0,50	

Salud, Seguridad y Medioambiente (HSE)

La información relevante relativa a HSE está contenida en la Ficha de Seguridad.

Recomendamos su lectura antes de la utilización del producto.

Información acorde a Reglamento (EG) No 648/2004 sobre detergentes / etiquetado del contenido

- Hidrocarburos Alifáticos > 30 %

Otros Ingredientes

- Ninguno