

SYSTEM 4 (Aerosol)

Aflojatodo-lubricante anticorrosivo

Descripción

SYSTEM 4 es un fluido lubricante sintético con baja tensión superficial y elevada capacidad humectante. **SYSTEM 4** está formulado con aceite sintético, aditivado con agentes antidesgaste e inhibidores de corrosión.

Aplicación

- **SYSTEM 4** es un fluido multifunción, penetrante, lubricante, aflojatodo, desplazante de agua y anticorrosivo.
- Especialmente estudiado para evitar agarrotamientos de piezas metálicas y proteger los componentes metálicos.
- Elimina grasas minerales o de origen animal, azúcares, gomas, etc.
- Protección de los sistemas de ignición de vehículos.
- Lubricación de bisagras, muelles y mecanismos.
- Suelta los agarrotamientos de piezas y tornillos.

Beneficios / Ventajas

- Presenta una elevada capacidad de penetración
- Elevado poder de desplazamiento del agua, lubricante y de protección.
- Excelente capacidad para disolver materias grasas.
- Seca rápidamente, dejando una fina capa aceitosa que no retiene ni atrae el polvo.
- Presenta un agradable y suave olor y es prácticamente incoloro
- Apto para todos los metales.
- Se evapora con rapidez.

FLES-JMM/09.10

Valores Típicos: SYSTEM 4 (Aerosol)

Características	Unidad	Valor	Norma
Aspecto film		Fluido, aceitoso y ligeramente adhesivo	
Naturaleza Co-Solvente		No Aplicable	
Diámetro Superficie recubierta @ 10 cm.	mm	90	FLSA
Naturaleza del Propelente		Gas comprimido	FLSA
Volumen Neto a 20 °C	ml	500	FLSA

* FLSA: Método Fuchs Lubricantes S.A.

Modo de Empleo

En versión Aerosol se aplica directamente, siendo recomendable agitar el envase antes de aplicarlo y asegurar que la superficie sobre la que se debe aplicar se encuentra limpia y libre de residuos.

Salud, Seguridad y Medioambiente (HSE)

La información relevante relativa a HSE está contenida en la Ficha de Seguridad.

Recomendamos su lectura antes de la utilización del producto.