

TITAN ATF 4134

ATF de ultra alto rendimiento, especialmente desarrollado para optimizar el rendimiento del cambio de las transmisiones automáticas Mercedes Benz.

Descripción

Fluido de transmisión automática de ultra alto rendimiento, desarrollado específicamente para cambios de marcha suaves en la nueva generación de transmisiones automáticas NAG2 de Mercedes-Benz. TITAN ATF 4134 ofrece un extraordinario potencial de ahorro de combustible combinado con una mayor estabilidad del coeficiente de fricción. Nuestra compleja inspección de calidad garantiza la fiabilidad constante del producto.

Aplicaciones

TITAN ATF 4134 se desarrolló específicamente para Mercedes Benz (NAG 2) 7-speed automatic gearboxes (Model designation 722.9), siendo necesario el uso de MB 236.14. TITAN ATF 4134 es retrocompatible con los productos que cumplen los requisitos de MB 236.12 y puede sustituirlos en casi todas las aplicaciones (consulte las instrucciones de llenado del fabricante). TITAN ATF 4134 se recomienda específicamente para transmisiones de 5 velocidades con embrague de bloqueo del convertidor de par regulado para vehículos con tracción trasera (designación del modelo 722.6) para conseguir una calidad de cambio considerablemente mejorada. TITAN ATF 4134 también es adecuado para Chrysler Crossfire y otros vehículos que requieran TITAN ATF 3353 o un producto conforme con MB-APPROVAL 236.14. TITAN ATF 4134 también está especificado para su uso en vehículos SsangYong equipados con transmisiones MB. Formulado con aceites base exclusivos (Grupo III Plus). TITAN ATF 4134 es miscible y compatible con otros ATFs

convencionales. Sin embargo, debe evitarse la mezcla con otros fluidos de transmisión con el fin de aprovechar al máximo los beneficios del producto. Se recomienda un cambio de aceite completo antes de usar TITAN ATF 4134. Para obtener información sobre la seguridad del producto y su adecuada eliminación, consulte la última ficha de datos de seguridad del material.

Ventajas

- Índice de viscosidad muy elevado para optimizar las propiedades a baja temperatura.
- Potencial de ahorro de combustible sostenible.
- Rendimiento de fricción constante durante toda la vida útil del embrague, lo que garantiza un funcionamiento incuestionable.
- Protección optimizada contra NVH.
- Gran estabilidad al envejecimiento y a la oxidación.
- Puede utilizarse para solucionar problemas en transmisiones con cambios de marcha no tan suaves.

Especificaciones

- -

Homologaciones

- MB-APPROVAL 236.14
- SSANGYONG (MB-automatic transmissions)

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



Recomendaciones FUCHS

■ -

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidad a 15°C	DIN 51757	0,848 g/ml
Viscosidad cinemática a 40°C	DIN 51562-1	29,6 mm²/s
Viscosidad cinemática a 100°C	DIN 51562-1	6,4 mm²/s
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909	185
Punto de fluidez	DIN ISO 3016	-51 °C
Colorante	DIN 10964	rojo

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



La información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en la experiencia y el conocimiento de FUCHS LUBRICANTES S.A.U en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por esta razón, declaraciones universalmente válidas sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aeronaves / naves espaciales o sus componentes, a menos que tales productos sean retirados antes de que los componentes sean ensamblados en la aeronave / nave espacial. La información proporcionada en la información de este producto representa pautas generales y no vinculantes. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para cualquier aplicación dada. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario probar la idoneidad funcional del producto y usarlo con la atención correspondiente. Nuestros productos experimentan una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información del producto en cualquier momento y sin aviso, a menos que se establezca lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas. Cualquier forma de reproducción requiere permiso previo y por escrito de FUCHS LUBRICANTES S.A.U. © FUCHS LUBRICANTES S.A.U. Todos los derechos reservados.