

TITAN ATF 6008

ATF de alto rendimiento basado en la tecnología circular avanzada (ACT) sostenible de FUCHS, desarrollado especialmente para optimizar el rendimiento de los cambios de las transmisiones automáticas ZF.

Descripción

TITAN ATF 6008 se ha desarrollado especialmente con una viscosidad reducida para optimizar el rendimiento de determinadas transmisiones automáticas ZF de 6 y 8 velocidades. ZF es uno de los principales proveedores de tecnología de transmisión y chasis, y sus transmisiones automáticas son utilizadas por muchos fabricantes de equipos originales de todo el mundo. Debido al diseño individual y a los requisitos técnicos que debe cumplir cada transmisión, es esencial especificar el ATF correcto para garantizar que la transmisión rinda al máximo de su potencial y proporcione un funcionamiento eficaz y fiable durante toda su vida útil. TITAN ATF 6008 se ha desarrollado para su uso en una amplia gama de transmisiones automáticas y proporciona un mejor control de la fricción, una fuerte protección NVH junto con una excelente resistencia a la oxidación y protección frente al desgaste. La sostenibilidad se une al rendimiento. Este producto se basa en materias primas sostenibles seleccionadas, lo que reduce la huella de carbono del producto (PCF).

Aplicaciones

TITAN ATF 6008 es adecuado para su uso en transmisiones automáticas ZF especificadas de 6 y 8 velocidades en vehículos Bentley, BMW, Jaguar, Land Rover, Chrysler y del Grupo Volkswagen. TITAN ATF 6008 es miscible y compatible con otros ATFs convencionales. Sin embargo, debe evitarse la mezcla con otros fluidos de transmisión con el fin de aprovechar al máximo los beneficios del

producto. Se recomienda un cambio de aceite completo antes de usar TITAN ATF 6008. Para obtener información sobre la seguridad del producto y su adecuada eliminación, consulte la última ficha de datos de seguridad del material.

Ventajas

- Excelente estabilidad de fricción para un cambio de marchas constantemente suave durante todo el intervalo de cambio de aceite.
- Fuerte protección NVH que ofrece una conducción suave.
- Excelente protección contra el envejecimiento y estabilidad frente a la oxidación que evitan que el aceite se espese y se deposite, con lo que se consiguen máximos intervalos de cambio.
- Otorga a los componentes una excelente protección frente al desgaste.
- Adecuado para determinados vehículos híbridos sujetos a los requisitos del OEM.
- Menor huella de carbono del producto (PCF) en comparación con los aceites convencionales gracias a la tecnología circular avanzada (ACT).

Especificaciones

- -

Homologaciones

- -

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



Recomendaciones FUCHS

- BENTLEY JNV 862 564 D
- BMW 83 22 2 152 426
- BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+)
- BMW 83 22 2 305 397 (ATF 3)
- CHRYSLER 68157995AA
- FIAT 9.55550-AV5
- JAGUAR 02JDE 26444
- LAND ROVER LR023288
- MB 236.82
- VW G 055 162
- VW G 060 162

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidad a 15°C	DIN 51757	0,843 g/ml
Viscosidad cinemática a 40°C	DIN 51562-1	28,3 mm²/s
Viscosidad cinemática a 100°C	DIN 51562-1	6 mm²/s
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909	166
Punto de fluidez	DIN ISO 3016	-42 °C
Colorante	DIN 10964	verde

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



La información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en la experiencia y el conocimiento de FUCHS LUBRICANTES S.A.U en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por esta razón, declaraciones universalmente válidas sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aeronaves / naves espaciales o sus componentes, a menos que tales productos sean retirados antes de que los componentes sean ensamblados en la aeronave / nave espacial. La información proporcionada en la información de este producto representa pautas generales y no vinculantes. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para cualquier aplicación dada. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario probar la idoneidad funcional del producto y usarlo con la atención correspondiente. Nuestros productos experimentan una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información del producto en cualquier momento y sin aviso, a menos que se establezca lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas. Cualquier forma de reproducción requiere permiso previo y por escrito de FUCHS LUBRICANTES S.A.U. © FUCHS LUBRICANTES S.A.U. Todos los derechos reservados.