

TITAN ATF 7134 FE

ATF de rendimiento premium y bajo consumo de combustible con viscosidad reducida Especialmente desarrollado para 7-G Tronic Plus (NAG II +) de Mercedes Benz. No es compatible con las especificaciones anteriores de MB ATF.

Descripción

TITAN ATF 7134 FE es un producto con base de aceites seleccionados y en la más moderna tecnología de aditivos para el llenado en fábrica de las transmisiones automáticas 7-G Tronic Plus (NAG II +) de turismos de Daimler AG. Con su baja viscosidad, este ATF ofrece un potencial de ahorro de combustible y un comportamiento a baja temperatura impresionantes. Su extrema estabilidad ante la fricción permite aumentar los intervalos de cambio de aceite. TITAN ATF 7134 FE solo es miscible con otros ATFs aprobados oficialmente con MB 236.15 y no es compatible con versiones anteriores de las especificaciones MB-ATF anteriores.

Aplicaciones

TITAN ATF 7134 FE se desarrolló especialmente para 7-G Tronic Plus (NAG II +) . TITAN ATF 7134 FE no es compatible con las especificaciones anteriores del OEM. Para obtener información sobre la seguridad del producto y su adecuada eliminación, consulte la última ficha de datos de seguridad del material.

Ventajas

- Excelente eficiencia de combustible y, por tanto, reducción de las emisiones de CO₂.
- Excelentes propiedades de fricción durante todo el intervalo de servicio.
- Adecuado para determinados vehículos híbridos sujetos a los requisitos del OEM.

Especificaciones

- -

Homologaciones

- MB-APPROVAL 236.15

Recomendaciones FUCHS

- -

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidad a 15°C	DIN 51757	0,841 g/ml
Viscosidad cinemática a 40°C	DIN 51562-1	18 mm²/s
Viscosidad cinemática a 100°C	DIN 51562-1	4,4 mm²/s
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909	160
Punto de fluidez	DIN ISO 3016	-48 °C
Colorante	DIN 10964	azul

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



La información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en la experiencia y el conocimiento de FUCHS LUBRICANTES S.A.U en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por esta razón, declaraciones universalmente válidas sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aeronaves / naves espaciales o sus componentes, a menos que tales productos sean retirados antes de que los componentes sean ensamblados en la aeronave / nave espacial. La información proporcionada en la información de este producto representa pautas generales y no vinculantes. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para cualquier aplicación dada. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario probar la idoneidad funcional del producto y usarlo con la atención correspondiente. Nuestros productos experimentan una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información del producto en cualquier momento y sin aviso, a menos que se establezca lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas. Cualquier forma de reproducción requiere permiso previo y por escrito de FUCHS LUBRICANTES S.A.U. © FUCHS LUBRICANTES S.A.U. Todos los derechos reservados.