

TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90

Aceite para engranajes de rendimiento Premium totalmente sintético. Adecuado para ejes y cajas de engranajes, con o sin diferenciales autoblocantes, y también como solucionador de problemas en transmisiones manuales.

Descripción

TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 es un aceite para engranajes de rendimiento premium con aceites base totalmente sintéticos y una moderna tecnología de aditivación. Esto garantiza una resistencia superior a la oxidación y al cizallamiento, un excelente comportamiento temperatura-viscosidad y una extraordinaria protección frente al desgaste y la corrosión. Al mismo tiempo, ofrece una excelente compatibilidad con elastómeros y materiales sincronizadores. Los modificadores de fricción especiales garantizan el rendimiento de los diferenciales de deslizamiento limitado. Se pueden ampliar los intervalos de cambio de aceite según las recomendaciones del fabricante.

Aplicaciones

TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 se diseñó para un uso multifuncional en transmisiones y ejes. Se puede utilizar en diferenciales con o sin deslizamiento limitado. TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 es adecuado para transmisiones sincronizadas y no sincronizadas. También como solucionador de problemas, por ejemplo, cuando se produce ruido en los engranajes, TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 demuestra sus capacidades.

TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 es miscible y compatible con aceites para engranajes convencionales. Sin embargo, deben evitarse las mezclas con otros aceites para engranajes para

aprovechar al máximo los beneficios del producto. Se recomienda un cambio de aceite completo antes de usar TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90. Para obtener información sobre la seguridad del producto y su adecuada eliminación, consulte la última ficha de datos de seguridad del material. El producto debe homogeneizarse antes de su uso.

Ventajas

- Perfil de aplicación multifuncional, ideal para la racionalización de productos.
- Excelente protección frente al desgaste de rodamientos y engranajes incluso en las condiciones de funcionamiento más duras.
- Evita eficazmente los desagradables ruidos de traqueteo y chirridos.
- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación que evita el espesamiento del aceite y los sedimentos.
- Compatible con materiales de sincronización.
- En función de los requisitos del OEM, también es adecuado para determinadas transmisiones de vehículos híbridos o eléctricos.

Especificaciones

- API GL-4/GL-5/GL-5 incl. LS

Homologaciones

- -

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



Recomendaciones FUCHS

- FORD WSS-M2C200-C/C2
- VW G50/G51

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidad a 15°C	DIN 51757	0,871 g/ml
Grado SAE	SAE J306	75W-90
Viscosidad cinemática a 40°C	DIN 51562-1	126,5 mm²/s
Viscosidad cinemática a 100°C	DIN 51562-1	16,6 mm²/s
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909	141
Punto de fluidez	DIN ISO 3016	-48 °C
Colorante	DIN 10964	ninguno

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



La información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en la experiencia y el conocimiento de FUCHS LUBRICANTES S.A.U en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por esta razón, declaraciones universalmente válidas sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aeronaves / naves espaciales o sus componentes, a menos que tales productos sean retirados antes de que los componentes sean ensamblados en la aeronave / nave espacial. La información proporcionada en la información de este producto representa pautas generales y no vinculantes. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para cualquier aplicación dada. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario probar la idoneidad funcional del producto y usarlo con la atención correspondiente. Nuestros productos experimentan una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información del producto en cualquier momento y sin aviso, a menos que se establezca lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas. Cualquier forma de reproducción requiere permiso previo y por escrito de FUCHS LUBRICANTES S.A.U. © FUCHS LUBRICANTES S.A.U. Todos los derechos reservados.