



Shell Helix Extra Professional AF 5W-30

Aceite de motor 100% sintético: diseñado para cumplir con los requisitos especiales de los fabricantes

Diseñado para cumplir con los exigentes requisitos de determinados motores de alto rendimiento, incluido Ford y aquellos que requieren ACEA A5 / B5.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Propiedades y ventajas

• Eficiencia de combustible

Pasa el test de economía de combustible ACEA M111FE (CEC-L-54-T-96) con un mínimo del 3% de mejora en la eficiencia de consumo.

• Desgaste y durabilidad del motor

Pasa la prueba interna de Ford para el desgaste del tren de válvulas.

Pasa la prueba ASTM de óxido de bola (ASTM D6557) para la oxidación del motor.

Pasa la prueba de desgaste Secuencia IVB (ASTM D8350) para el desgaste del tren de válvulas.

• Limpieza del motor

Pasa la prueba de lodos Secuencia VH (ASTM D8256) para lodos y barnices del motor, además de la prueba de desgaste Secuencia IVB (ASTM D8350) para el desgaste del tren de válvulas.

• Control de hollín

Pasa la prueba de dispersión de aceite a temperatura media DV6C (CEC L-106-16).

Aplicaciones principales

- Shell Helix Extra Professional AF 5W-30 para motores de gasolina y diésel está aprobado según la especificación de aceite de motor Ford WSS-M2C913-C y WSS-M2C913-D
- También está aprobado según la exigente especificación de aceite de motor Jaguar Land Rover STJLR.03.5003.

Especificaciones, aprobaciones y recomendaciones

- API SL
- ACEA A5/B5
- Ford WSS-M2C913-C y WSS-M2C913-D
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
- VWC 53036

Puede consultar el producto Shell Helix adecuado para su vehículo en <http://lubematch.shell.com>

Para consejo sobre aplicaciones no mencionadas en este documento, por favor, contacte con su distribuidor o con el servicio técnico de Shell.

Características físicas típicas

Properties			Method	Shell Helix Extra Professional AF 5W-30
Densidad	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	851
Viscosidad cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	52.5
Viscosidad cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	9.6
Punto de inflamación		°C	ASTM D92	222
Punto de fluidez		°C	ASTM D97	-39

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados.

Salud, seguridad y medioambiente

- **Salud y seguridad**

Este producto no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Ficha de Datos de Seguridad del producto disponible en <https://www.epc.shell.com>

- **Proteja el medioambiente**

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.