



# Shell Extra Professional AJ-L 5W-30

**Aceite de motor 100% sintético: diseñado para cumplir con los requisitos especiales de los fabricantes**

Diseñado para cumplir con los exigentes requisitos de ciertos motores de alto rendimiento de Jaguar-Land Rover y aquellos que requieren ACEA C1

Proud Drivers Choose Shell Helix

## Aplicaciones principales

- Shell Helix Extra Professional AJ-L para motores diésel está aprobado según los exigentes requisitos técnicos internos de la especificación de aceite de motor de Jaguar Land Rover ST JLR.03.5005.

## Especificaciones, aprobaciones y recomendaciones

- ACEA C1
  - Jaguar Land Rover STJLR.03.5005
  - Cumple los requerimientos de Ford WSS-M2C 934-B
- Puede consultar el producto Shell Helix adecuado para su vehículo en <http://lubematch.shell.com>

## Características físicas típicas

| Properties            |        |                   | Method     | Shell Helix Extra Professional AJ-L 5W-30 |
|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------------------------|
| Densidad              | @15°C  | kg/m <sup>3</sup> | ASTM D1298 | 848.0                                     |
| Viscosidad cinemática | @40°C  | cSt               | ASTM D445  | 63.1                                      |
| Viscosidad cinemática | @100°C | cSt               | ASTM D445  | 9.4                                       |
| Punto de inflamación  |        | °C                | ASTM D93   | 199                                       |
| Punto de fluidez      |        | °C                | ASTM D97   | -36                                       |

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados.

## Salud, seguridad y medioambiente

### • Salud y seguridad

Este producto no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Ficha de datos de seguridad del producto disponible en <https://epc.shell.com>

### • Proteja el medioambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.