



Shell Helix *Extra ECT* 5W-40

Aceite de motor 100% sintético: mejora la eficiencia del motor reduciendo la fricción para un rendimiento óptimo

Shell Helix Extra ECT utiliza tecnología antifricción que ayuda a reducir las fricciones del motor para proporcionar una mayor protección y economía de combustible. Con tecnología avanzada compatible con sistemas de control de emisiones, ayuda a conservar limpios los filtros de partículas diésel para mantener el rendimiento del motor.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Propiedades y ventajas

- **Protección frente al desgaste**
40% mejor que el estándar de la industria¹
- **Fluye más rápido**
Fluye un 30% más rápido para llegar antes a las piezas críticas del motor, favoreciendo un arranque más fácil y un calentamiento más rápido¹
- **Protección frente a la corrosión**
60% más de protección frente a la corrosión²
- **Control de viscosidad**
Diseñado para ofrecer una excelente estabilidad al cizallamiento, lo que contribuye a mantener la viscosidad del aceite y la protección del motor.

1 Comparado con la especificación ECEA C3

2 Comparado con la especificación API SN

Especificaciones, aprobaciones y recomendaciones

- ACEA C3
- API SN
- MB-Approval 229.51
- BMW LL-04
- Renault RN 0710
- Cumple los requerimientos de GM dexos2™
- Cumple los requerimientos de FIAT 955535-S2 y Renault RN 0700

Puede consultar el producto Shell Helix adecuado para su vehículo en <http://lubematch.shell.com>

Para consejo sobre aplicaciones no mencionadas en este documento, por favor, contacte con su distribuidor o con el servicio técnico de Shell.

Aplicaciones principales

- El aceite de motor totalmente sintético Shell Helix Extra ECT 5W-30 utiliza la avanzada tecnología de Shell para proteger el sistema de control de emisiones del vehículo. Su formulación baja en cenizas (low SAPS) ayuda a mantener limpios los filtros de partículas diésel y los protege de la acumulación de cenizas que pueden bloquear el sistema de escape y reducir el rendimiento del motor.
- Shell Helix Extra ECT se puede utilizar en motores de gasolina modernos, motores diésel con filtros de partículas y motores de gas.

Características físicas típicas

Properties			Method	Shell Helix Extra ECT 5W-40
Densidad	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	850
Viscosidad cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	84.7
Viscosidad cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	14
Punto de inflamación		°C	ASTM D92	236
Punto de fluidez		°C	ASTM D97	-36

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados.

Salud, seguridad y medioambiente

• Salud y seguridad

Este producto no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Ficha de datos de seguridad del producto disponible en <https://www.epc.shell.com/>

• Proteja el medioambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.