



Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30

Aceite de motor 100% sintético - La mejor protección de Shell para los sistemas de tratamiento de emisiones

Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30 ha sido formulado con la tecnología más avanzada compatible con los sistemas de tratamiento de emisiones. Mantiene limpio el filtro de partículas para que el motor funcione a pleno rendimiento. Cumple los requerimientos de varios de los principales fabricantes (OEMs)

Proud Drivers Choose Shell Helix

Propiedades y ventajas

- **La tecnología de compatibilidad con sistemas de control de emisiones (ECT) más avanzada de Shell para lubricantes Low-SAPS.**

Protege el sistema de control de emisiones al ayudar a mantener limpios los filtros de partículas diésel (DPF).

- **La tecnología de limpieza activa más avanzada de Shell**

Ayuda a proteger los motores de alto rendimiento frente a los depósitos que reducen la potencia y las prestaciones.

- **Protección superior con elevada resistencia al estrés mecánico**

Mantiene la viscosidad y proporciona una excelente protección del motor durante todo el intervalo de cambio.

- **Formulado con un paquete especial de antioxidantes**

Ofrece una excelente protección contra la oxidación durante todo el período de servicio del aceite.

- **Formulación de baja evaporación**

Bajo consumo de aceite para reducir la frecuencia de relleno.

- **Aprobado por fabricantes de vehículos:**

Aprobado para su uso por fabricantes de vehículos de altas prestaciones.

- **Compatibilidad con múltiples combustibles**

Puede utilizarse en motores de gasolina, diésel y gas, y también es apto para biodiésel y mezclas de gasolina / etanol.

Especificaciones, aprobaciones y recomendaciones

- ACEA C3
- API SP
- BMW LL-04
- MB-Approval 229.51
- Cumple los requerimientos de MB 229.52
- VW 504.00/507.00
- Porsche C30

Puede consultar el producto Shell Helix adecuado para su vehículo en <http://lubematch.shell.com>

Para consejo sobre aplicaciones no mencionadas en este documento, por favor, contacte con el servicio técnico de Shell.

Características físicas típicas

Properties			Method	Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30
Viscosidad Cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	11.8
Viscosidad Cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	66.8
Índice de Viscosidad			ASTM D2270	174
Densidad	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	836
Punto de inflamación		°C	ASTM D92	234
Punto de congelación		°C	ASTM D97	-45

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados.

Seguridad, salud y medioambiente

- **Salud y seguridad**

Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Ficha de Datos de Seguridad del producto disponible en <https://www.epc.shell.com>

- **Proteja el medioambiente**

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.