



Shell Advance Ultra 2T

Lubricante de última tecnología para motocicletas de dos tiempos

Shell Advance Ultra 2T es un lubricante 100% sintético, formulado con la tecnología exclusiva de Shell para proporcionar el mejor rendimiento y la más alta protección a los motores de motocicletas de 2 tiempos.


La combinación de aceites base HXVI de poliisobutilenos junto con aditivos especialmente seleccionados ofrece un rendimiento inigualable para los motores de 2 tiempos, incluso en aquellos sometidos a las condiciones más exigentes.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempeño, Características & Ventajas

- Muy baja formación de humos
- Lubricación de alto rendimiento
- Mayor aceleración
- Excelente limpieza del motor
- Máxima protección contra el desgaste y el pegado de los anillos
- Mínima formación de depósitos en el sistema de escape
- Mayor vida del motor
- Excelentes propiedades de mezclado con gasolina con y sin plomo
- Excelente rendimiento a bajas temperaturas

Aplicaciones principales



- Todos los motores de motocicletas de 2 tiempos con inyección de aceite o sistema de premezcla.
- Recomendado para ser usado en motos de nieve de alto desempeño que operan a temperaturas de hasta -40 °C.
- Recomendado para motores de 2 tiempos enfriados por agua y aire.

Características físicas típicas

Properties			Method	Shell Advance Ultra 2T
Viscosidad Cinemática	@100°C	cSt	IP 71	9
Punto de Inflamación (PMCC)		°C	IP 34	102
Punto de Congelación		°C	IP 15	-50

Estas características son típicas de la producción actual. La producción del producto se ajustará a las especificaciones de

- Shell Advance Ultra 2 no debe ser utilizado en los motores fuera borda. Los aceites de la gama Shell Nautilus están recomendados para estas aplicaciones.

Especificaciones, aprobaciones y recomendaciones

- JASO FD
- API TC
- Supera la especificación ISO-L-EGD

Shell Advance Ultra 2 supera los requisitos de los principales fabricantes de motocicletas y todas las especificaciones internacionales

Compatibilidad y miscibilidad

- Propiedades de auto-mezclado

Shell Advance Ultra 2 es un aceite que permite el automezclado gracias a que contiene un diluyente de hidrocarburos. Su viscosidad permite su empleo en motores modernos de 2 tiempos con sistemas de inyección de aceite.

Shell, pueden ocurrir variaciones en estas características.

Seguridad, higiene y medio ambiente

- **Salud y Seguridad**

Shell Advance Ultra 2 no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Puede encontrar más información relativa a seguridad e higiene del producto en su correspondiente Ficha de Seguridad, disponible en <http://www.epc.shell.com/>

- **Proteja el medioambiente**

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.

Información adicional

- **Consejo**

Consulte con su representante Shell para consultas sobre aplicaciones no mencionadas en este documento.