



Shell Helix Extra Professional AP-L 5W-30

Aceite de motor 100% sintético: diseñado para cumplir con los requisitos especiales de los fabricantes

Diseñado para cumplir con los exigentes requisitos de determinados motores de alto rendimiento, incluidos Peugeot, Citroën y aquellos que requieren ACEA C2.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Aplicaciones principales

- Shell Helix Extra Professional AP-L 5W-30 para motores diésel cumple con las especificaciones internas del Peugeot B71 2290 (para diésel Euro 5 y anteriores).
- Está formulado específicamente para uso en los motores diésel modernos de Peugeot que utilizan tecnología de filtro de partículas diésel.
- Para los motores diésel Euro 6 equipados con sistema SCR (Adblue), se puede utilizar Helix Ultra Professional AP-L 0W-30. Consulte el manual del propietario.

Especificaciones, aprobaciones y recomendaciones

- ACEA C2
 - API SN
 - PSA B71 2290 (Cumple los requerimientos para diésel Euro 5 y anteriores)
 - Cumple los requerimientos de Iveco 18-1811 Clase SC1
- Puede consultar el producto Shell Helix adecuado para su vehículo en <http://lubematch.shell.com>
- Para consejo sobre aplicaciones no mencionadas en este documento, por favor, contacte con su distribuidor o con el servicio técnico de Shell.

Características físicas típicas

Properties			Method	Shell Helix Extra Professional AP-L 5W-30
Densidad	@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	843.7
Viscosidad cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	59.6
Viscosidad cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	10.2
Punto de inflamación		°C	ASTM D92	233
Punto de fluidez		°C	ASTM D97	-48

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados.

Salud, seguridad y medioambiente

• Salud y seguridad

Este producto no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Ficha de datos de seguridad del producto disponible en <https://www.epc.shell.com/>

• Proteja el medioambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.