



Denominación anterior: Shell Spirax A 80W-90

Shell Spirax S2 A 80W-90

Lubricante API GL-5 de alta calidad para ejes y diferenciales

Spirax S2 A 80W-90 ha sido formulado para su uso en una amplia gama de diferenciales de automoción sujetos a condiciones de trabajo severas.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Propiedades y ventajas

- **Aditivos especialmente seleccionados**
Excelentes propiedades frente al desgaste y la corrosión, así como una elevada resistencia a la oxidación.
- **Aceites base de alta calidad**
Capaz de fluir incluso a las temperaturas de trabajo más bajas, estable frente a la oxidación, mantiene la capa lubricante entre los dientes de los engranajes.

Especificaciones, aprobaciones y recomendaciones

- Clasificación de Servicio API: GL-5
Para obtener información completa sobre aprobaciones y recomendaciones, por favor consulte con el Soporte Técnico de Shell.

Aplicaciones



- Transmisiones y diferenciales de vehículos
- Engranajes que trabajan bajo cargas moderadas o altas de equipos estacionarios o auxiliares.
- Diferenciales de engranajes hipoides.
- Mandos finales de motocicletas.
- Transmisiones de automoción que operan bajo las siguientes condiciones: alta velocidad/cargas de choque, alta velocidad/bajo par y baja velocidad/alto par.

Características físicas típicas

Properties	Method		Shell Spirax S2 A 80W-90
Grado de viscosidad SAE	SAE J 306		80W-90
Viscosidad cinemática	@40°C	mm ² /s	146
Viscosidad cinemática	@100°C	mm ² /s	14.7
Índice de viscosidad	ISO 2909		100
Densidad	@15°C	kg/m ³	904
Punto de inflamación (COC)	ISO 2592		175
Punto de congelación	ISO 3016		-27

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las

especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados.

Salud, seguridad y medioambiente

- **Salud y seguridad**

Shell Spirax S2 A 80W-90 no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Ficha de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://www.epc.shell.com/>

- **Protección del medioambiente**

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.

Información adicional

- **Asistencia técnica**

Por favor, contacte con su representante Shell en caso de tener alguna consulta sobre aplicaciones no mencionadas en esta ficha técnica.