



Shell Helix *Extra ECT C3 5W-30*

Aceite de motor 100% sintético: mejora la eficiencia del motor reduciendo la fricción para un rendimiento óptimo

Shell Helix Extra ECT utiliza tecnología antifricción que ayuda a reducir las fricciones del motor para proporcionar una mayor protección y economía de combustible. Con tecnología avanzada compatible con sistemas de control de emisiones, ayuda a conservar limpios los filtros de partículas diésel para mantener el rendimiento del motor.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Aplicaciones principales

- El aceite de motor totalmente sintético Shell Helix Extra ECT C3 5W-30 utiliza la avanzada tecnología de Shell para proteger el sistema de control de emisiones del vehículo. Su formulación baja en cenizas (low SAPS) ayuda a mantener limpios los filtros de partículas diésel y los protege de la acumulación de cenizas que pueden bloquear el sistema de escape y reducir el rendimiento del motor.
- Shell Helix Extra ECT se puede utilizar en motores de gasolina modernos, motores diésel con filtros de partículas y motores de gas.

Especificaciones, aprobaciones y recomendaciones

- ACEA C3
- MB-Approval 229.51
- BMW LL-04
- Puede consultar el producto Shell Helix adecuado para su vehículo en <http://lubematch.shell.com>
- Para consejo sobre aplicaciones no mencionadas en este documento, por favor, contacte con su distribuidor o con el servicio técnico de Shell.

Características físicas típicas

Properties			Method	Shell Helix Extra ECT C3 5W-30
Viscosidad cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	12.1
Viscosidad cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	69
Densidad	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	836.1
Punto de inflamación		°C	ASTM D92	238
Punto de fluidez		°C	ASTM D97	-45

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados.

Salud, seguridad y medioambiente

• Salud y seguridad

Este producto no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Ficha de datos de seguridad del producto disponible en <http://www.epc.shell.com/>

- **Proteja el medioambiente**

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.