



Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-20

Aceite de motor 100% sintético: diseñado para cumplir con los requisitos especiales del fabricante de motores

Diseñado para cumplir con los exigentes requisitos de determinados motores de alto rendimiento, incluidos Peugeot, Citroën y otros vehículos que requieren API SP.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Propiedades y ventajas

- **Consumo eficiente**

Pasa la prueba de economía de combustible ACEA M111FE (CEC-L-54-T-96) con un mínimo de 3.5% de mejora en la eficiencia de combustible.

- **Pruebas internas específicas de Peugeot**

Supera el test de desgaste DW10B.

Supera la prueba de resistencia EP6CDT para la durabilidad del motor GDi.

- **Limpieza del motor**

Pasa la prueba de dispersión de aceite DV6C a temperatura media (CEC L-106-16) de aumento de viscosidad y el conservación del pistón.

Supera la prueba de lodos Secuencia VH (ASTM D8256) para lodos y barnices en el motor.

Aplicaciones principales

Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-20, para motores de gasolina y diésel cumple con las especificaciones técnicas internas de Peugeot B71 2010, requeridas en los vehículos Peugeot más modernos. Para cumplir con la normativa Euro 6, se formula específicamente para uso en motores diésel modernos con filtro de partículas (DPF) y en motores de gasolina con sistema de catalizador de tres vías (TWC).

Especificaciones, aprobaciones y recomendaciones

- API SP

- PSA B71 2010

Puede consultar el producto Shell Helix más apropiado para su vehículo o equipo en: <http://lubematch.shell.com>

Para mayor información, por favor consulte con el Soporte Técnico de Shell.

Características físicas típicas

Properties			Method	Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-20
Densidad	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	838
Viscosidad Cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	44
Viscosidad Cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	8.1
Punto de inflamación		°C	ASTM D92	234
Punto de fluidez		°C	ASTM D97	-48

Estas propiedades se refieren a características físicas típicas.

Salud, seguridad y medioambiente

- **Salud y seguridad**

Este producto no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Ficha de Datos de Seguridad del producto disponible en <https://www.epc.shell.com/>

- **Proteja el medioambiente**

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.