



Shell Advance 4T Ultra 15W-50

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Especificaciones, aprobaciones y recomendaciones

- JASO MA2
- API SP

Para un listado completo de aprobaciones y recomendaciones, por favor, contacte con su representante local.

Características físicas típicas

Properties			Method	Shell Advance 4T Ultra 15W-50
Viscosidad cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	20.68
Viscosidad cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	148.54
Punto de fluidez		°C	ASTM D97	-30
Punto de inflamación		°C	ASTM D92	267
Densidad	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	845
Color			Visual	Ambar
Estado de la materia				Líquido
Forma				Líquido

Estas características se refieren a valores típicos medios. Pueden existir ligeras variaciones en cada producción.

Salud, seguridad y medioambiente

• Salud y seguridad

Este producto no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Ficha de Datos de Seguridad del producto disponible en <https://www.epc.shell.com>

• Proteja el medioambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.